スイッチングHUB〈アライドテレシス株式会社扱い〉

ファーストイーサネット・インテリジェントPoEスイッチ

FS909M-PS 希望小売価格104,790円(税込) コード:0049R
FS917M-PS 希望小売価格165,900円(税込) コード:0050R
FS926M-PS 希望小売価格197,400円(税込) コード:0051R

■ CentreCOM FS909M-PS/FS917M-PS/FS926M-PSは10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート/16ポート/24ポートと10/100/1000BASE-Tポートを1ポート/1ポート/2ポート装備し、10BASE-T/100BASE-TX全ポートがIEEE 802.3af準拠のPower over Ethernet給電機能に対応したファーストイーサネット・インテリジェントPoEスイッチです。
■ 10/100/1000BASE-TポートはSFPスロットのコンボ(共用)ポートで、オプション(別売)のSFPモジュールの追加により1000BASE-SX/1000BASE-LXポート、長距離対応の1000Mbps光ポート、および1心双方向の1000Mbps光ポートの実装が可能です。
■ SOHOや企業でのIP電話、無線LANアクセスポイント、ネットワークカメラなどの使用を想定したPoEスイッチで、デスクトップスイッチとして最適な製品です。

PoE給電能力:FS909M-PS=最大56W、FS917M-PS=最大112W、FS924MPS=最大168W **適合規格**:EMI規格/VCCIクラスA、安全規格/UL60950-1,CSA-C22.2No.60950-1 **通信速度**:10Mbps/100Mbps **定格入力電圧**:AC100V-240V **消費電力**:FS909M-PS=51W(最大90W)、FS917M-PS=88W(最大170W)、FS924MPS=130W(最大260W) **外形寸法・質量**:FS909M-PS=幅263×高さ44×奥行き179mm、1.8kg FS917M-PS=幅341×高さ44×奥行き231mm、2.8kg FS924M-PS=幅440×高さ44×奥行き290mm、4.5kg(寸法は突起部含まず) ※FS926M-PSは19インチラックマウント金具付属

ギガビットイーサネット・インテリジェント PoE+スイッチ

GS908M V2-4PS
希望小売価格115,290円(税込) コード:0714R

■ SOHOや企業での無線LANアクセスポイントやネットワークカメラなどの接続に最適な機能・性能を備えたPoE給電機能付デスクトップスイッチ。
■ CentreCOM GS908M V2-4PSは10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2ポート装備し、10/100/1000BASE-Tの4ポートがIEEE802.3at準拠のPoE+に対応したギガビットイーサネット・インテリジェント PoE+ スイッチです。
■ SFPスロットはオプション(別売)のSFPモジュールの追加によりギガビット光ポートの実装が可能です。
■ PoE+によって、受電機器に対してポートあたり30Wまでの大容量電力供給を可能にします。
■ 動作温度50℃対応*により、高温対応が必要となる環境への適応も可能です。
■ IEEE802.1X認証/Web認証/MACアドレスベース認証など充実したセキュリティー機能を搭載し、セキュアなネットワークを安価に提供することが可能です。

PoE給電能力:最大90W* **適合規格**:EMI規格 VCCIクラスA、安全規格/UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1**通信速度**:10Mbps/100Mbps/1Gbps **定格入力電圧**:AC100V-240V **消費電力**:58W(最大110W) **外形寸法・質量**:幅210×高さ44×奥行き260mm、2.2kg *76W-90W PoE電力給電時の動作保証温度は0〜45℃

ギガビット・インテリジェント・スイッチ

GS908M V2 希望小売価格73,290円(税込) コード:0524R
GS916M V2 希望小売価格123,900円(税込) コード:0525R
GS924M V2 希望小売価格176,400円(税込) コード:0526R

■ SOHOや企業でのワークグループ環境で求めれるセキュリティー機能や環境機能を搭載した、コストパフォーマンスに優れたデスクトップスイッチ。
■ CentreCOM GS908M V2は10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロット1ポート装備、CentreCOM GS916M V2/GS924M V2は10/100/1000BASE-Tポートを16/24ポート装備し、そのうち2/4ポートがSFPスロットとのコンボ(共有)ポートとなるギガビット・インテリジェント・スイッチです。
■ SFPスロットはオプション(別売)のSFPモジュールの追加によりギガビット光ポートの実装が可能です。
■ GS908M V2は、ファンレス設計により静音で小型なため、設置場所を選びません。
■ オートファンコントロール機能により低温時には、ファンが自動的に停止します。ファン動作音によるノイズを抑制し快適なオフィスネットワーク構築を実現します。
■ 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。GS908M V2はファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。(GS908M V2/GS924M V2でAT-SPLX40、AT-SPZX80、AT-SPBD80-A/ATSPBD80-B使用時の動作時温度は45℃)
■ 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。

適合規格:EMI規格 VCCIクラスA(GS916M V2/GS924M V2) VCCIクラスB(GS908M V2)、安全規格/UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 **通信速度**:10Mbps/100Mbps/1Gbps **定格入力電圧**:AC100V-240V **消費電力**:GS908M V2=8.6W(最大12.0W)、GS916M V2=17W(最大22W)、GS924M V2=25W(最大30W) **外形寸法・質量**:GS908M V2=幅63×高さ38×奥行き179mm、1.4kg GS916M V2=幅341×高さ44×奥行き210mm、2.0kg GS924M V2=幅440×高さ44×奥行き210mm、2.7kg

レイヤー3・ギガビットイーサネットスイッチ

AT-x600-24Ts-POE-Z1
希望小売価格627,900円(税込) コード:0620R

※本製品は保守必須製品です。詳しくはアライドテレシスホームページをご覧下さい。
http://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/x600/catalog.html

■ レイヤー3機能を搭載し、PoE受電機器の接続ポイント用スイッチからネットワークコアスイッチまで、幅広く利用が可能なPoE給電機能付レイヤー3スイッチ。
■ AT-x600-24Ts-POEは、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備し、その10/100/1000BASE-T全ポートがIEEE 802.3af 準拠のPower over Ethernet給電機能に対応しています。
■ オプション(別売)のSFPモジュールの追加により1000BASE-SX、1000BASE-LX、長距離対応の1000Mbps光、または1心双方向の1000Mbps光ポートの実装が可能です。
■ 複数のスイッチを専用のスタックケーブルで接続することで、1台の仮想スイッチとして扱うことができます。(最大4台)
■ 最新のASICにより、ワイヤースピード/ノンブロッキングのレイヤー3ルーティングを実現します。スタティックルーティング、RIPv1/v2、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SM、PIM-DM、IPv6をサポートしています。(OSPFv2の65ルート以上、またはPIM-SM、PIM-DM、OSPFv3、IPv6を使用する場合には、別途フィーチャーライセンスの購入が必要です)

PoE給電能力:最大295W **適合規格**:EMI規格 VCCIクラスA、安全規格/UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 **通信速度**:10Mbps/100Mbps/1Gbps **定格入力電圧**:AC100V-240V **消費電力**:24W(最大480W) **外形寸法・質量**:幅441×高さ44×奥行き440mm、7.0kg

オプション

品名	型番	希望小売価格	コード	対応機器
19インチラックマウントキット	AT-RKMT-J05	9,450円(税込)	0033R	FS909M-PS(J05装着時:高さ約49mm)、GS908M V2
19インチラックマウントキット	AT-RKMT-J13	8,925円(税込)	0054R	FS917M-PS
19インチラックマウントキット	AT-RKMT-J14	9,450円(税込)	0715R	GS908M V2-4PS
壁面設置ブラケット	AT-BKMT-J22	6,615円(税込)	0028R	FS909M-PS、FS917M-PS、FS926M-PS
壁面設置ブラケット	AT-BRKT-J23	6,720円(税込)	0029R	FS909M、FS917M

スイッチングHUB/メディアコンバータ〈パナソニックESネットワークス株式会社扱い〉

PoE給電スイッチ

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)8ポート
Switch-S8PWR
希望小売価格52,290円(税込) 品番:PN21089K
PoE最大 49w

PoE給電能力:最大49W **ポート構成**:10/100TX×8ポート(PoE対応7ポート) **消費電力**:最小2.6W/最大61W **外形寸法・質量**:幅201×高さ46×奥行き88mm、0.8kg ※マグネット付属

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)5ポート
Switch-M5ePWR
希望小売価格73,290円(税込) 品番:PN27059-M
PoE最大 62w

PoE給電能力:最大62W **ポート構成**:10/100TX×5ポート(PoE対応4ポート) **消費電力**:最小8.3W/最大82W **外形寸法・質量**:幅210×高さ44×奥行き260mm、1.8kg ※マグネット付属※19インチラックマウント金具、壁取付用金具別売

PoE Plus対応スイッチ(給電対応HUB)5ポート
Switch-M5eGPWR+
希望小売価格115,290円(税込) 品番:PN28059-M
PoE最大 120w

PoE給電能力:最大120W **ポート構成**:10/100/1000T×5ポート(PoE対応4ポート)、SFP×2ポート **消費電力**:最小7W/最大152W **外形寸法・質量**:幅210×高さ44×奥行き260mm、1.8kg ※マグネット付属※19インチラックマウント金具、壁取付用金具別売※10/100/1000TとSFPの1ポートは排他利用※1ポートあたり30Wまで供給可能

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)8ポート
Switch-M8ePWR
希望小売価格104,790円(税込) 品番:PN27089-M
PoE最大 124w

PoE給電能力:最大124W **ポート構成**:10/100TX×8ポート(PoE対応)、10/100/1000T×1ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小16W/最大166W **外形寸法・質量**:幅210×高さ44×奥行き260mm、2.0kg ※マグネット付属※19インチラックマウント金具、壁取付用金具別売※10/100/1000TとSFPの1ポートは排他利用

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)12ポート
Switch-M12PWR
希望小売価格171,150円(税込) 品番:PN23129K-M
PoE最大 170w

PoE給電能力:最大170W **ポート構成**:10/100TX×12ポート(PoE対応)、10/100/1000T×2ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小18W/最大231W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き230mm、2.9kg ※マグネット、19インチラックマウント金具、壁取付用金具付属※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)16ポート
Switch-M16PWR
希望小売価格183,750円(税込) 品番:PN23169K-M
PoE最大 170w

PoE給電能力:最大170W **ポート構成**:10/100TX×16ポート(PoE対応)、10/100/1000T×2ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小18.3W/最大236W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き230mm、3.0kg ※マグネット、19インチラックマウント金具、壁取付用金具付属

PoE対応スイッチ(給電対応HUB)24ポート
Switch-M24PWR
希望小売価格207,900円(税込) 品番:PN23249K-M
PoE最大 175w

PoE給電能力:最大175W **ポート構成**:10/100TX×24ポート(PoE対応)、10/100/1000T×2ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小17W/最大242W **外形寸法・質量**:幅440×高さ44×奥行き256mm、3.8kg ※19インチラックマウント金具付属※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

PoE Plus対応スイッチ(給電対応HUB)24ポート
Switch-M24GPWR+
希望小売価格270,900円(税込) 品番:PN26249-M
PoE最大 370w

PoE給電能力:最大370W **ポート構成**:10/100/1000×24ポート(PoE対応24ポート)、SFP×4ポート **消費電力**:最小35.9W/最大503W **形寸法・質量**:幅440×高さ44×奥行き386mm、5.5kg ※19インチラックマウント金具付属※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

集約スイッチ

オールギガマルチキャスト対応スイッチ24ポート
Switch-M24sG
希望小売価格176,400円(税込) 品番:PN26240N-M

ポート構成:10/100/1000×24ポート、SFP×4ポート **消費電力**:最小11.3W/最大22.4W **外形寸法・質量**:幅440×高さ44×奥行き256mm、3.5kg ※19インチラックマウント金具付属※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

オールギガインテリジェントスイッチ24ポート
Switch-M24eG
希望小売価格68,250円(税込) 品番:PN28240-M

ポート構成:10/100/1000T×24ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小8W/最大25W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き230mm、2.4kg ※マグネット、19インチラックマウント金具付属※壁取付用金具別売※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

オールギガインテリジェントスイッチ16ポート
Switch-M16eG
希望小売価格55,650円(税込) 品番:PN28160-M

ポート構成:10/100/1000×16ポート、SFP×2ポート **消費電力**:最小5.4W/最大14.5W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き230mm、2.3kg ※マグネット、19インチラックマウント金具付属※壁取り付用金具別売※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

オールギガインテリジェントスイッチ8ポート
Switch-M8eG
希望小売価格41,790円(税込) 品番:PN28080-M

ポート構成:10/100/1000×8ポート、SFP×1ポート **消費電力**:最小3.6W/最大9W **外形寸法・質量**:幅210×高さ44×奥行き130mm、1.1kg ※マグネット付属※壁取り付用金具別売

新商品

PoE Plus対応スイッチ(給電対応HUB)8ポート
Switch-M8eGPWR+
希望小売価格165,900円(税込) 品番:PN28089-M

PoE給電能力:最大240W **ポート構成**:10/100/1000×10ポート(PoE対応8ポート)、SFP×2ポート **消費電力**:最小17.4W/最大325.5W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き330mm、3.4kg
※19インチラックマウント金具付属 ※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

PoE Plus対応スイッチ(給電対応HUB)12ポート
Switch-M12eGPWR+
希望小売価格204,750円(税込) 品番:PN28129-M

PoE給電能力:最大250W **ポート構成**:10/100/1000×14ポート(PoE対応12ポート)、SFP×2ポート **消費電力**:最小17.9W/最大338W **外形寸法・質量**:幅330×高さ44×奥行き330mm、3.5kg
※19インチラックマウント金具付属 ※10/100/1000TとSFPポートは排他利用

メディアコンバータ

1000BASE-SXメディアコンバータ
MC1000SX
希望小売価格72,125円(税込) 品番:PN61314-M

ポート構成:1000SX×1、1000SX(SC)×1 **伝送距離**:マルチモード50/125μm、モード帯域幅500MHz/Kmの光ファイバ使用時最大550m マルチモード60/125μm、モード帯域幅200MHz/Kmの光ファイバ使用時最大275m **消費電力**:最小2.0W/最大3.3W **外形寸法・質量**:幅85×高さ32×奥行き150mm、0.63kg

100BASE-FXメディアコンバータ
Media Converter 100FX
希望小売価格52,290円(税込) 品番:PN61202K-M

ポート構成:100TX×1、100FX(SC)×1 **伝送距離**:マルチモード50/125μm・62.5/125μm時共最大2,000m **消費電力**:最小2.8W/最大3.0W **外形寸法・質量**:幅85×高さ32×奥行き150mm、0.7kg

❖ 在庫限り商品です。●希望小売価格には消費税が含まれています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

システムの構成
アナログシステム
ネットワークシステム
周辺機器
斡旋機器
資料・索引

ラックマウントドロワー/ラックマウントKVMスイッチ〈ATENジャパン株式会社扱い〉

ラックマウントドロワー（17型）

CL5708（最大8台接続）　希望小売価格304,500円（税込）
CL5716（最大16台接続）　希望小売価格325,500円（税込）

■ 8/16台のサーバーを接続。CS1708A/CS1716Aをデイジーチェーンで接続することにより、最大512台のサーバーを接続できます。（デイジーチェーンケーブル、KVMケーブル別途）

サーバー接続数：CL5708=8/504（デイジーチェーン時最大）、CL5716=16/512（デイジーチェーン時最大）　**セカンドコンソール/サーバインターフェース**：PS/2&USB（キーボード/マウス）、D-sub15（モニター）　**対応OS**：Windows、Linux、Mac、Sun　**最大解像度**：17インチLCD 1280×1024@60Hz　**その他**：EIA規格19インチラックマウント対応、日本語OSD,USBハブ(USB1.1)搭載、オプションで指紋認証モジュール搭載モデル選択可能、製品保証2年間

ラックマウントKVMスイッチ

CS1708A（最大8台接続）　希望小売価格89,250円（税込）
CS1716A（最大16台接続）　希望小売価格110,250円（税込）

■ 8/16台のサーバーを接続。CS1708A/CS1716Aをデイジーチェーンで接続することにより、最大512台のサーバーを接続できます。（デイジーチェーンケーブル、KVMケーブル別途）

サーバー接続数：CS1708A=8/504（デイジーチェーン時最大）、CS1716A=16/512（デイジーチェーン時最大）　**セカンドコンソール/サーバインターフェース**：PS/2&USB（キーボード/マウス）、D-sub15（モニター）　**対応OS**：Windows、Linux、Mac、Sun　**最大解像度**：17インチLCD1280×1024@60Hz　**その他**：EIA規格19インチラックマウント対応、日本語OSD,USBハブ(USB1.1)搭載、製品保証2年間

オプション

KVMケーブル
2L-5201U（1m）　**2L-5203U**（3m）
2L-5202U（1.8m）　**2L-5205U**（5m）

デイジーチェーンケーブル
2L-2700（1m）

メディアコンバータ〈株式会社ピーエスアイ扱い〉

ファーストイーサネット・メディアコンバータ

100BASE-FX（マルチモード）
E-100BTX-FX-05(SC)
希望小売価格56,700円（税込）

100BASE-FX（シングルモード）
E-100BTX-FX-05(SM)
希望小売価格106,050円（税込）

E-100BTX-FX-05(SC):100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX　1300nmマルチモード（SC)[2km]、リンクバジェット：11.0dB　**E-100BTX-FX-05(SM)**:100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX　1310nmシングルモード（SC)[20km]、リンクバジェット16.0dB　**電源**：ACアダプタ：12VDC（付属）　**外形寸法・質量**：幅82×高さ25×奥行122mm、0.9kg

ギガビットイーサネット・メディアコンバータ

1000BASE-SX（マルチモード）
SGETF1013-110
希望小売価格93,450円（税込）

1000BASE-LX（シングルモード）
SGETF1014-110
希望小売価格140,700円（税込）

SGETF1013-110：1000BASE-T(RJ-45)[100m]⇄1000BAS-SX　850nmマルチモード(SC)[62.5/125μmファイバ：220m]、リンクバジェット：7.0dB[50/125μmファイバ:550m]　**SGETF1014-110**：1000BASE-T(RJ-45)[100m]⇄1000BASE-LX　1310nmシングルモード(SC)[ファイバ：10km]、リンクバジェット：10.5dB　**電源**：ACアダプタ：12V DC（付属）　**外形寸法・質量**：幅82×高さ25×奥行122mm、0.9kg

産業用PoEスイッチ・メディアコンバータ

100BASE-FX（マルチモード）
SISTP1013-141-LRT
希望小売価格131,250円（税込）

100BASE-FX（シングルモード）
SISTP1014-141-LRT
希望小売価格185,850円（税込）

SISTP1013-141-LRT：10/100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX1300nmマルチモード(SC)[2km]、リンクバジェット11.0dB　**SISTP1014-141-LRT**：100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX1310nmシングルモード(SC)[20km]、リンクバジェット：17.0dB　**電源**：DC48V（電源ユニット別途）、冗長電源入力　**IP等級保護**：IP30　**給電能力**：各ポート最大15.4W（IEEE802.3af）　**環境規格**：拡張動作温度－40～+65℃、動作湿度5～95%（結露無し）、動作高度0～3000m　**外形寸法・質量**：幅30×高さ140×奥行き95mm、0.64kg

DC48V電源ユニット
25105
希望小売価格45,150円（税込）

産業用ミニ10/100ブリッジ・メディアコンバータ

100BASE-FX（マルチモード）
M/E-ISW-FX-01(SC)
希望小売価格47,250円（税込）

100BASE-FX（シングルモード）
M/E-ISW-FX-01(SM)
希望小売価格68,250円（税込）

M/E-ISW-FX-01(SC):100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX　1300nmマルチモード（SC)[2km]、リンクバジェット12.0dB　**M/E-ISW-FX-01(SM)**:100BASE-TX(RJ-45)[100m]⇄100BASE-FX　1310nmシングルモード（SC)[20km]、リンクバジェット16.0dB　**動作温度**：－40～75℃　**電源**：別売（DC12V）　**外形寸法・質量**：幅46×高さ22×奥行85mm、0.9kg

DC12V電源ユニット
SPS-UA12DHT
希望小売価格8,400円（税込）

無停電電源装置〈シュナイダーエレクトリック株式会社扱い〉

APC RS 550電源バックアップ

BR550G-JP　希望小売価格27,300円（税込）

バッテリタイプ：小型シール鉛蓄電池（長寿命タイプ）　**運転方式**：ラインインタラクティブ　**入力電圧範囲**：初期設定 下限82V～上限123V（同梱ソフトウェアで変更可能）　**入力コンセント形状**：NEMA5-15P（入力プラグ変換アダプタ付き）　**出力コンセント数**：電源バックアップ×3、電源サージ保護×3　**最大出力容量**：550VA/330W　**外形寸法・質量**：幅91×高さ190×奥行き310mm、7.1kg　**付属品**：ユーザーズマニュアル、電源管理ソフトウェア（PowerChute Personal Edition）、USB通信ケーブル、電話回線用ケーブル、入力プラグ変換アダプタ

電波時計〈リズム時計工業株式会社扱い〉

AM電波タイマ

9LZ500-008　オープン価格

用途：デジタルレコーダー等の内蔵時計の時刻合わせ　**受信電波**：①日本標準電波（JJY）40kHz/60kHz、②AM放送時報（NHK第1、第2）併用　**受信確定LED**：付　**出力信号**：①RS422 ②接点信号（毎正時出力、プログラム出力）　**接点出力秒数**：変更可（2秒間or1秒間、初期設定は2秒間）**外形寸法・質量**：幅125×高さ180×奥行き40mm、320g（ACアダプタは含まず）　**付属品**：ACアダプタ（ケーブル10m PSE適合）、掛傘具（木ねじ）、取付位置決め用型紙　**RoHs**：対応（ACアダプタを含む）　※電波を受信出来ない場合があります。事前に電波状況を確認して下さい。　**※ネットワークビデオレコーダーVR-N900/N1600B非適合**

屋外用炎監視システム「ファイアラーム」〈ホーチキ株式会社扱い〉

屋外用炎センサ

SS-R3B　オープン価格

■ 早期発見が難しかった屋外の火災から、大切な命・財産を守ります。
■ 早期に火災を発見できます。
■ 無線式・電池式で工事が簡単です。
■ 離れた場所の監視が可能です（見通し距離100m）。
■ 赤外線3波長検出方式で火災の炎を確実に検出。
■ 放火火災などによる被害を最小限にとどめます。

外形寸法・質量：幅85×高さ150×奥行き91mm、350g（取付金具含まず）**電源**：電池（6Vリチウム電池）電池寿命5年（使用状況により劣化）　**検出方式**：赤外線3波長デジタル信号処理方式　**無線規格**：小電力セキュリティシステム（STD-30）　**使用周波数**：426MHz帯　**動作温度**：－10℃～＋55℃　**防水構造**：JIS保護等級5級　**仕上げ**：グレー　**付属品**：磁石（1個）、取扱説明書

無線受信装置

MAH-R1　オープン価格

外形寸法・質量：幅85×高さ125×奥行き35mm、300g（取付金具含まず）　**電源**：AC100V　50/60Hz　**移報接点**：火災移報（C接）、障害代表移報（C接）　**無線規格**：小電力セキュリティシステム（STD-30）　**使用周波数**：426MHz帯　**動作温度**：－10℃～＋55℃、30～80%RH（結露なきこと）　**接点容量**：定格DC24V 20mA　**仕上げ**：ホワイトアイボリー　**材質**：自己消火性樹脂　**付属品**：取付金具（1個）、移報ハーネス（1個）、コード振れ止め（3個）、木ネジ（5個）表示ランプ説明シール（1個）、取扱説明書

「ファイアラーム」の検出エリア

●下図の範囲で発生する炎を検出。
●センサ正面10m地点で高さ1m程度の炎を検出。センサに近いほど検出できる炎は小さくなります

上から見た検出範囲（設置範囲3mの場合）

横から見た検出範囲

【設置ご提案場所】駐車場/マンションなどのゴミ置き場、可燃物置き場、資材置き場、ガレージ、集合ポスト、飼育舎、寺院、神社、駅舎、物置きなど放火や不審火の恐れがあるところ。

※本製品は屋外の初期火災による炎を検出し、延焼防止を目的としたものです。ライターの炎程度で作動する放火監視センサではありません。
※屋外用炎センサと無線受信装置はセット品となります。

✣在庫限り商品です。●希望小売価格には消費税が含まれています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

屋外用小型一体型プリセット旋回カメラ〈株式会社ミカミ扱い〉

屋外用小型一体型プリセット旋回カメラ
PTC-113 オープン価格
PTC-113-L1（ハロゲン照明付） オープン価格

PTC-113

PTC-113-L1

■ 屋外用小型一体型旋回カメラのため、景観を損なうことなくご使用できます。
■ 高解像度型Day/Nightカメラと、高倍率35倍ズームレンズ（12倍デジタルズームにより最大420倍）を内蔵しています。
■ 150W照明器1灯を搭載。（PTC-113-L1、工場出荷オプション）
■ 制御方式は、RS-485方式及び、同軸多重方式が可能です。
■ 取り付け方法は正立・吊下げのどちらでも対応可能です。また、内部センサーにより設置方向を自動認識しますので、特別な設定は不要です。
■ OSDメニューによる各種設定や、タイトル表示が可能です。
■ 最大255のプリセットポジションメモリーが可能です。

【一般】使用条件：屋外一般　**設置条件**：正立および吊り下げ（取付面は水平面）　**使用温度**：−20℃〜+45℃（0℃以下は連続通電時）　**使用湿度**：90%以下（但し、結露なきこと）　**防水性**：JIS C0920及びIP-65準拠　**耐風速**：風速40m/s以下動作可能（マニュアル動作のみ）風速60m/s以下、非破壊　**使用電源**：AC100V±10%、50/60Hz　**消費電力**：待機時約17W（旋回停止＋デフ）最大約89W（旋回動作時＋ヒータ＋デフ）・ECOモード時の待機電力約12W（旋回停止＋デフ）・照明器点灯時（AC100V/150W）上記電力+約150W　**材質及び外観仕上げ**：耐食アルミ合金及びAES樹脂日塗工色D25-80B（マンセル5Y8/1ツヤ近似色）　**ワイパー**：2往復動作し自動停止　**デフロスト**：ハウジング内温度センサーによる自動動作及び強制ON/OFF可能　**ヒーター**：温度センサーによる自動動作　**ファン**：温度センサーによる自動動作　**照明**：オプションにて搭載可能（PTC-113-L1は照明器付）　**制御方式**：RS-485及び同軸多重制御（自動切換）　**プリセットメモリー**：255ポジション　**外線接続**：・同軸ケーブル5C-2V、または7C-2V・制御ケーブル適合ケーブル外径φ8.0〜9.4/電線導体断面積0.3平方ミリメートル・電源ケーブル適合ケーブル外径φ10.6〜12.5/電線導体断面積2平方ミリメートル　**質量**：照明器なし約8.3kg、照明器搭載約10.0kg　**【カメラ仕様】信号方式**：NTSC VBS1.0V(p-p)/75Ω　**撮像素子**：1/4型CCD有効画素数：約38万画素　**解像度**：水平520TV本以上（中心部）S/N比：50dB　**最低被写体照度**：カラー高感度機能OFF(1/60s)、1.0lxカラー高感度機能ON(1/4s)、0.1lx 白黒高感度機能ON(1/4s) 0.01lx ※各F1.4、50IREの場合　逆光補正：WDR/ON/OFF　**高感度機能**：スローシャッターモード（最大32倍）、白黒モード　**ホワイトバランス**：自動またはワンプッシュ設定（ATW/AWB）　**フリッカーレス**：自動補正　**【レンズ仕様】ズーム倍率**：光学35倍（電子ズーム12倍）　**実効焦点距離**：f=3.4mm(W)〜119mm(T)※光学ズーム範囲　**実効画角**：水平約55.8°（W）〜 約1.7°（T）、垂直約43.3°（W）〜約1.3°（T）　**最大口径比**：F=1.4(W)〜F4.2（T）　**ズーム動作速度**：マニュアル4段階プリセット、最高速　**フォーカス動作速度**：マニュアル4段階、プリセット最高速　**オートフォーカス**：ワンプッシュ/ストップAF/連続　**合焦距離**：無限〜1000mm（T）〜300mm（W）　**【旋回台】旋回角度**：水平360°エンドレス、垂直±90°※カメラの向きにより取付部が一部映り込みます　**旋回速度**：水平部マニュアル0.1〜30°/s、プリセット120°/s、照明器搭載時プリセット90°/s、垂直部マニュアル0.1〜15°/s、プリセット45°/s、照明器搭載時プリセット30°/s　※ECOモード時は動作速度が制限されます

屋外用中型一体型旋回カメラ
PTC-117 オープン価格

照明器装着時（オプション）

■ ワイパー・ファン・ヒーター・デフロストガラスを標準装備した全天候型カメラです。
■ 旋回角度は水平360°エンドレス　垂直+20〜−70°です。
■ 高速旋回（プリセット時）水平180°/s垂直60°/s、最短ルートの移動により、速やかに目標を捕捉でき、死角のない監視が可能です。
■ 各種状況に応じた速度設定が可能です。
■ プリセット停止再現精度は水平・垂直共に±0.3°以下です。
■ コントロールはRS-485コマンドです。
■ プリセットポジション数は最大255ポジションメモリーが可能です。
■ 耐塩害・照明器2灯搭載・−30℃耐寒・耐雪屋根・同軸多重制御などにオプションで対応。
■ ワンプッシュオートフォーカス回路を装備しています。

【一般】使用条件：屋外正立専用　**使用電源**：AC100V±10% 50/60Hz　**電流**：動作時2.0A以下停止時約0.8A ヒーター作動時約53VA増　**使用温度**：−20〜+45 ℃（但し、低温時は通電状態とし、凍結しない時とします。又、オートパン動作時は−10〜+40℃とします。）　**使用湿度**：35〜90%（相対湿度）　**防水性**：JIS C0920及びIP-65準拠　**耐風速**：風速20m/s以下正常動作、風速40m/s以下動作可能（標準型、照明器搭載型のマニュアル動作時）、風速60m/s以下非破壊　**制御方式**：RS-485（半二重、双方向）または専用多重ユニットによる同軸多重シリアル信号（オプション）　**送信方式**：半二重双方向（RS-485)(または同軸多重）　**転送速度**：9600bps(RS-485〔) 約3200bp（s 同軸多重）〕　**ポジションメモリー能力**：パン、チルト、ズーム、フォーカス各最大255ポイント　**ワイパー**：操作指令により1往復2秒以下で動作　**デフロスト**：サーモスイッチによる自動動作　**ヒーター**：サーモスイッチによる自動動作　**ファン**：サーモスイッチによる自動動作　**サージプロテクタ**：あり　**外観仕上げ**：マンセル5Y8/1 ツヤ　**質量本体**：約15Kg（オプション：500W2灯照明器搭載時約18.2Kg）　**【カメラ仕様】信号方式**：NTSC　**撮像素子**：1/3型41万画素CCDイメージセンサ、有効画素数水平：768、垂直：494（約38万画素）　**解像度**：水平：540TV本、垂直：350TV本　**S/N比**：50dB以上（標準感度時）　**最低被写体照度**：0.19lx（標準感度、カラーモード）、0.02lx（標準感度、白黒モード）、0.002lx（高感度×128倍、カラーモード）　**ホワイトバランス**：ATW（自動追尾）/OPWB（ワンプッシュ）/INDOOR1（白熱灯用）/INDOOR2（蛍光灯用）/OUTDOOR（屋外用）/MANU（マニュアル）　電子ズーム：OFF/２/４倍　**【レンズ仕様】ズーム比**：21倍　**焦点距離**：f=5.8mm〜121.8mm　**最大口径**：1：1.6**画角**：水平44.8°（ワイド端）〜 2.3°（テレ端）、垂直33.8°（ワイド端）〜1.8°（テレ端）、アイリスEE カメラ側ビデオアイリスによるDCオートアイリス動作　**オートフォーカス**：ワンプッシュオートフォーカス　**最至近距離**：約1.5m　**絞り範囲**：F1.6〜F560C　**【旋回台仕様】旋回角度**：水平360°エンドレス垂直上向20°〜下向70°　**旋回速度**：水平部・マニュアル動作時約0.6°/s（テレ端)〜約60°/s（ワイド端）（標準型）・プリセット動作時約180°/s,120°/s又は90°/s（標準型）90°/s又は45°/s（照明器搭載型）・オートパン動作時約3〜9°/s、垂直部・マニュアル動作時約0.4°/s（テレ端)〜約20°/s（ワイド端)・プリセット動作時約60°/s又は30°/s（照明器搭載型の時は30°/s）　**停止再現精度**：水平垂直±0.3°以下（メカニカルバックラッシュ等を含む）

オプション

ウォールブラケット
WB-142
オープン価格

適合機種：PTC-113/PTC-113-L1/PTC-117　**最大搭載荷重**：25kg以下

屋内/屋外用カメラハウジング〈株式会社セイシン扱い〉

屋内/屋外用カメラハウジング
KS-1201 オープン価格

屋外 屋内

背面

使用場所：屋内外一般　**防滴構造**：IP66　**周囲温度**：−10℃〜45℃　**内部寸法**：幅94×高さ89×奥行き346mm　**外形寸法・質量**：幅133×高さ137×奥行き414mm、1.75kg　**仕上げ**：アイボリーレザートーン焼付け塗装（樹脂部ペレット着色）

屋内/屋外用カメラハウジング
KS-1501 オープン価格

屋外 屋内

背面

使用場所：屋内外一般　**防滴構造**：IP66　**周囲温度**：−10℃〜45℃　**内部寸法**：幅94×高さ84×奥行き328mm　**外形寸法・質量**：幅135×高さ120×奥行き427mm、2.6kg　**仕上げ**：アイボリーレザートーン焼付け塗装

屋内/屋外用カメラハウジング
KS-2001 オープン価格

屋外 屋内

底面（カメラ取付部）

使用場所：屋内外一般　**防滴構造**：IP65　**周囲温度**：−10℃〜45℃　**内部寸法**：幅79×高さ78×奥行き260mm　**外形寸法・質量**：幅117×高さ140×奥行き380mm、2.6kg　**仕上げ**：アイボリーレザートーン焼付け塗装

オプション

壁面・天吊り兼用金具（屋内/屋外）
KS-WH07
オープン価格

最大角度調整（壁付・天吊とも）：上30°下90° 回転±120°　**主な材質**：アルミ　**外形寸法**：（壁付）幅71×高さ160×奥行き374mm、（天吊）：幅71×高さ373×奥行き155mm　**質量・最大積載質量**：950g、15kg　**仕上げ**：半艶アイボリー焼付け塗装**付属品**：M6ボルト、スプリング・平座金各3

天吊り用I型取付金具（屋内/屋外）
KS-H280-I
オープン価格

最大角度調整：上下60° 回転60°　**主な材質**：スチール/アルミ　**外形寸法**：φ142×高さ332mm　**質量・最大積載質量**：1.2g、8kg　**仕上げ**：半艶アイボリー焼付け塗装

ポール用取付金（屋内/屋外）
KS-B03
オープン価格

径調整可能サイズ：φ65〜φ125mm　**主な材質**：アルミ/ステンレスベルト　**外形寸法**：幅200×高さ132×奥行き47mm　**質量・最大積載質量**：900g、15kg　**仕上げ**：半艶シボ アイボリーレザートーン焼付け塗装　**付属品**：M8ボルト、スプリング・平座金各4

ポール用取付金（屋内/屋外）
KS-B05
オープン価格

径調整可能サイズ：φ150〜φ300mm　**主な材質**：アルミ　**外形寸法**：幅200×高さ132×奥行き47mm　**質量・最大積載質量**：1.5kg、15kg　**仕上げ**：半艶シボ アイボリーレザートーン焼付け塗装　**付属品**：M10ボルト×2、ナット・スプリング・平座金各4、

冷却ファン・内部流体型（内蔵型）
KS-K05
オープン価格

対応電圧：AC100V/DC24V/DC12V

ヒーター（内蔵型）
KS-K06
オープン価格

対応電圧：AC100V/AC24V/DC24V/AC12V/DC12V

デフロスター（内蔵型）
KS-K07
オープン価格

対応電圧：AC100V/AC24V/DC24V/AC12V/DC12V

デフロスター（内蔵型）
KS-K07-L-A
オープン価格

対応電圧：AC100V

■オプション適合表

＊1：ハウジングの追加工が必要となります。（注文時に依頼していただければ加工済みの商品を出荷致します）　＊2：取付時はKS-WH07が必要となります。また、ポール径が標準適用径サイズ以外の場合はご相談下さい。

	KS-1201	KS-1501	KS-2001
KS-WH07	○	○＊1	○＊1
KS-H280-I	○	○＊1	○＊1
KS-B03	○＊2	○＊2	○＊2
KS-B05	○＊2	○＊2	○＊2
KS-K05	○	○	○
KS-K06	○	○	○
KS-K07	○	×	○
KS-K07-L-A	×	○	×

PTZカメラ用屋外ハウジング/システムラック

TK-S685/S686B、VN-V685/V686B用屋外ハウジング〈株式会社エーエスシー扱い〉

壁面取付け用屋外ハウジング

A-ODW7C2(シルバー色/クリアカバー)
A-ODW7T2(シルバー色/スモークカバー)
A-ODW7C2(DB)(ブラウン色/クリアカバー)
A-ODW7T2(DB)(ブラウン色/スモークカバー)
オープン価格

使用環境:屋外一般　**使用温度**:−20℃〜+40℃　**防塵防水等級**:IP54(通気口開状態)、IP66(通気口閉状態)　**材質**:ABS UL94 V-0(本体/PC)、UL94 V-0(カバー/PC)、アルミ合金(金具、金具接合部)、SUS304(ビス部)　**仕上げ**:シルバー色、金具部ブラック/ブラウン色、金具部ダークブラウン(マンセル5YR2/1.5近似)　**消費電力**:25W(カメラ含まず)　**外形寸法・質量**:幅283×高さ443.7×奥行き387.5mm(ドーム部)、4.6kg　**装備**:ファン、ヒーター

壁面取付け用屋外ハウジング(サンシールド付)

A-ODW7C2S(シルバー色/クリアカバー)
A-ODW7T2S(シルバー色/スモークカバー)
A-ODW7C2S(DB)(ブラウン色/クリアカバー)
A-ODW7T2S(DB)(ブラウン色/スモークカバー)
オープン価格

使用環境:屋外一般　**使用温度**:−20℃〜+40℃　**防塵防水等級**:IP54(通気口開状態)、IP66(通気口閉状態)　**材質**:ABS UL94 V-0(本体/PC)、UL94 V-0(カバー/PC)、アルミ合金(金具、金具接合部)、SUS304(ビス部)　**仕上げ**:シルバー色、金具部ブラック/ブラウン色、金具部ダークブラウン(マンセル5YR2/1.5近似)　**消費電力**:25W(カメラ含まず)　**外形寸法・質量**:幅299×高さ445.7×奥行き395.5mm(ドーム部)、5.4kg　**装備**:ファン、ヒーター

天井吊下げ用屋外ハウジング

A-ODW7C2B(シルバー色/クリアカバー)
A-ODW7T2B(シルバー色/スモークカバー)
A-ODW7C2B(DB)(ブラウン色/クリアカバー)
A-ODW7T2B(DB)(ブラウン色/スモークカバー)
オープン価格

使用環境:屋外一般　**使用温度**:−20℃〜+40℃　**防塵防水等級**:IP54(通気口開状態)、IP66(通気口閉状態)　**材質**:ABS UL94 V-0(本体/PC)、UL94 V-0(カバー/PC)、アルミ合金(金具、金具接合部)、SUS304(ビス部)　**仕上げ**:シルバー色、金具部ブラック/ブラウン色、金具部ダークブラウン(マンセル5YR2/1.5近似)　**消費電力**:25W(カメラ含まず)　**外形寸法・質量**:φ283×高さ465mm(ドーム部)、4.4kg　**装備**:ファン、ヒーター

天井吊下げ用屋外ハウジング(サンシールド付)

A-ODW7C2SB(シルバー色/クリアカバー)
A-ODW7T2SB(シルバー色/スモークカバー)
A-ODW7C2SB(DB)(ブラウン色/クリアカバー)
A-ODW7T2SB(DB)(ブラウン色/スモークカバー)
オープン価格

使用環境:屋外一般　**使用温度**:−20℃〜+40℃　**防塵防水等級**:IP54(通気口開状態)、IP66(通気口閉状態)　**材質**:ABS UL94 V-0(本体/PC)、UL94 V-0(カバー/PC)、アルミ合金(金具、金具接合部)、SUS304(ビス部)　**仕上げ**:シルバー色、金具部ブラック/ブラウン色、金具部ダークブラウン(マンセル5YR2/1.5近似)　**消費電力**:25W(カメラ含まず)　**外形寸法・質量**:φ299×高さ465mm(ドーム部)、5.2kg　**装備**:ファン、ヒーター

オプション

丸ポール取付金具(A-ODW7シリーズ用)
A-BK3
A-BK3DB(ダークブラウン)
A-BK3S(ステンレス)
A-BK3SDB(ステンレス/ダークブラウン)
オープン価格

コーナーマウント金具
A-CM3
A-CM3DB
(ダークブラウン)
オープン価格

●適合カメラはTK-S685/S686B、VN-V685/V686Bです●ハウジングはすべてファン、ヒーターを搭載しています●ハウジングの使用電源AC24Vです●AC100Vタイプも準備しています(別途お見積)●カメラ+ハウジング1セットに対してTK-A241×1台による電源供給が必要です。

システムラック〈日東工業株式会社扱い〉

写真は代表機種のためサイズが異なります

LANタイプ・19型

FSL60-620EN　希望小売価格233,100円(税込)

材質:鉄　**ハンドル**:キー付ハンドル(キーNo.N200)　**規格**:EIA規格　**塗装色**:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工F19-85A　**許容荷重**:600kg　**耐震荷重**:300kg/兵庫県南部地震波(818gal)※代表機種(FS90-720EN)の日東工業(株)搭載条件による試験結果です　**外形寸法・質量**:幅600×高さ2000×奥行き600mm、98kg　**標準装備品**:スリット付台板セット(RD152-30SN)×3セット、換気扇・低騒音タイプ×4コ(プラグコード付)、コンセントバー(RD81-10N)×1コ、ケーブルホルダー(RD87-1SK)×1セット(10コ入)

重量用台板セット(重量用L型レール付)
RD151-30SN　希望小売価格7,403円(税込)

スリット付台板セット(L型レール付)
RD152-30SN　希望小売価格6,458円(税込)

LANタイプ・19型

FSL90-620EN　希望小売価格270,900円(税込)

材質:鉄　**ハンドル**:キー付ハンドル(キーNo.N200)　**規格**:EIA規格　**塗装色**:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工F19-85A　**許容荷重**:600kg　**耐震荷重**:300kg/兵庫県南部地震波(818gal)※代表機種(FS90-720EN)の日東工業(株)搭載条件による試験結果です　**外形寸法・質量**:幅600×高さ2000×奥行き900mm、118kg　**標準装備品**:スリット付台板セット(RD152-60SN)×3セット、換気扇・低騒音タイプ×4コ(プラグコード付)、コンセントバー(RD81-10N)×1コ、ケーブルホルダー(RD87-1SK)×1セット(10コ入)

重量用台板セット(重量用L型レール付)
RD151-60SN　希望小売価格10,500円(税込)

スリット付台板セット(L型レール付)
RD152-60SN　希望小売価格9,713円(税込)

ドアなしタイプ・19型

FSN60-620EN　希望小売価格144,900円(税込)

材質:鉄　**規格**:EIA規格　**塗装色**:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工F19-85A　**許容荷重**:600kg　**耐震荷重**:300kg/兵庫県南部地震波(818gal)※代表機種(FSN80-620E)の日東工業(株)搭載条件による試験結果です　**外形寸法・質量**:幅600×高さ2000×奥行き600mm、75kg

重量用台板セット(重量用L型レール付)
RD151-40SN　希望小売価格8,400円(税込)

デスクタイプ

FKD70-607E
希望小売価格102,375円(税込)

材質:鉄　**ハンドル**:キー付ハンドル(キーNo.N200)　**規格**:EIA規格　**塗装色**:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工F19-85A　**許容荷重**:100kg(キャスターの取付位置により50kg)　**外形寸法・質量**:幅600×高さ699×奥行き700mm、21kg

HUB収納キャビネット

THD-A

材質:鉄　**ハンドル**:キー付ハンドル(キーNo.N200)　**塗装色**:クリーム(2.5Y9/1)日塗工F22-90B　**取付基板**:19型マウントユニット(2.3mm)、木製基板(12mm)　**キャビネット板厚**ボデー1.2mm、ドア1.2mm、右側面ドア1.0mm、開口プレート1.2mm　**扉形式**:前面及び右側面ドア式

オプション

フリーアクセスフロア用基台
RDK60-64FSA
(FSL60/FSN60-620EN用)
希望小売価格57,750円(税込)

RDK90-64FSA
(FSL90-620EN用)
希望小売価格66,150円(税込)

電源サブラック
RD86-2E2-T3B6-L151
希望小売価格68,775円(税込)

スリット付棚板
RD13-32ES
希望小売価格6,458円(税込)

固定テープ
RD811-25
希望小売価格4,095円(税込)

✣在庫限り商品です。●希望小売価格には消費税が含まれています。●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

システムの構成
アナログシステム
ネットワークシステム
周辺機器
斡旋機器
資料・索引